



УСТАНОВКИ НОРМАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В ПОТОКЕ СЕРИИ "НОРМА-1"

НАЗНАЧЕНИЕ

- установки серии "НОРМА-1" предназначены для нормализации молока по жиру в потоке.

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

- автоматический.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- автоматическое регулирование заданного значения массовой доли жира нормализованного молока в потоке;
- контроль массовой доли жира нормализованного, нормализуемого, обезжиренного молока;
- регистрация жирности нормализованного молока в потоке (тренд);
- контроль расходов и количеств продуктов;
- режим CIP- мойки.





ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК

- сопряжение по сети с персональным компьютером или верхним уровнем АСУТП;
- полная автоматизация работы установки (в т. ч. режим СIP-мойки);
- архив и ведение технологического журнала в реальном масштабе времени.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (по сравнению с процессом нормализации в танках)

- за счет экономии молочного жира, экономия по использованию исходного молока с условной жирностью 3,4% (при среднем показателе объема нормализуемого молока 50 т/сутки) составит около 3 т/сутки;
- сокращение времени первичной обработки молока, возможность подключения непосредственно в схему пастеризации;
- окупаемость установки серии «НОРМА-1» составляет 2-3 месяца.



Предупреждение

В результате непрерывного совершенствования процессов и модернизации нашей продукции могут быть изменения в описании и характеристиках оборудования. Производитель ИКП "Техноком" оставляет за собой право изменять любые характеристики и технические параметры своей продукции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|-----------------------|
| Производительность, м ³ /ч | 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 |
| Диапазон жирности нормализованного молока, % м.д.ж. | 1.2 - 3.2 |
| Массовая доля жира (исходного) нормализуемого молока, % м.д.ж. | 3.3 - 4.4 |
| Средне квадратичное отклонение массовой доли жира нормализованного молока от заданного значения, не более, % | 0.05 |
| Динамическая погрешность регулирования массовой доли жира в нормализованном молоке, не более, % | ± 0.025 |
| Габаритные размеры, мм | 1550x665x1790 |
| Масса, кг | 135 |

ООО "ИКП "ТЕХНОКОМ"

Адрес: 144001, Россия, МО,
г. Электросталь, Строительный пер., 5

Тел.: +7 (495) 702-9443
Факс: +7 (496) 575-3272

E-mail: info@technokom.ru
Website: www.technokom.ru